



[WEBHOSTING](#)
[SERVER-SERVICES](#)
[NEWS](#)
[UNTERNEHMEN](#)
[BYTECAMPER](#)
[FAQ](#)

[Install-Anleitungen](#)
[E-Mail](#)
[Rechnungen](#)
[Domain-Umzüge](#)
[Kündigung](#)
[FTP](#)
[PHP](#)
[Datenbank](#)
[CGI/SSI](#)
[Subdomains](#)
[Traffic/Statistik](#)
[.htaccess](#)
[Passwörter](#)
[SSL-Proxy](#)
[SSL-Zertifikat](#)
[Hacker](#)

SUCHE

DOMAINCHECK



FAQ: .htaccess-Dateien.

Ich habe mich noch nie mit .htaccess- oder .htuser-Dateien beschäftigt und fühle mich überfordert. Was kann ich tun?

Es gibt hervorragende Scripte, die die Verwaltung von Usern auch bequem per Web-Interface ermöglichen und die .htaccess und .htuser-Dateien selbstständig anlegen und verwalten. Wir empfehlen [PHPAccess](#).

Laden Sie sich die phpass herunter, und übertragen Sie das php-Script per FTP in das zu schützende Verzeichnis. Rufen Sie es mit einem Browser auf. Beim ersten Login verwenden Sie "test" als Username und als Passwort.

Achtung! Legen Sie bitte sofort einen neuen Benutzer an, und löschen Sie danach den Benutzer "test".

Danach kann man dieses Verzeichnis sowie alle Unterverzeichnisse nur noch nach einer Passwort-Abfrage aufrufen.

Wie kann ich einen passwortgeschützten Bereich anlegen?

Das geht wie üblich mittels einer .htaccess - Datei. Darin sollte stehen:

```
AuthType Basic
AuthName "Was als Grund angezeigt werden soll"
AuthUserFile /Ihr/absoluter/Pfad/.htuser
require valid-user
```

Die Passwort-Datei (.htuser) darf natürlich auch nicht fehlen.

Wie bekomme ich den absoluten Pfad zu meinem Webroot heraus?

Schreiben Sie mit einem Texteditor ein Script mit der Endung .php und folgendem Inhalt:

```
<?php echo $DOCUMENT_ROOT; ?>
```

Übertragen Sie das Script per FTP auf den Server und rufen es mit einem Browser auf.

Wie kann ich eine Passwort-Datei (.htuser) anlegen?

Auf [SELFHTML](#) finden Sie ein kleines Formular zum Verschlüsseln der Passwörter.

Wie kann ich größere Dateien, die ich zum Download anbiete, vor direkter Verlinkung auf fremden Seiten schützen?

Kopieren Sie die Dateien in ein separates Verzeichnis. Legen Sie in diesem Verzeichnis eine .htaccess-Datei mit folgendem Inhalt an:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.eine-beispiel-
domain.de.*$ [NC]
RewriteRule .*$ - [F]
```

Nun werden alle Anfragen für diese Dateien, die von Links fremder Webseiten stammen, abgewiesen.

Wie aktiviere ich die Inhaltsanzeige bei Verzeichnissen ohne Index-Datei?

Erstellen Sie mit einem Text-Editor eine Datei namens .htaccess mit folgendem Inhalt:

```
Options +Indexes
```

Legen Sie die Datei in das Verzeichniss, in dem Sie die Inhaltsanzeige aktivieren wollen.

Wie kann ich Aufrufe ohne führendes www. auf www.eine-beispiel-domain.de umleiten?

Erstellen Sie mit einem Text-Editor eine Datei namens .htaccess mit folgendem Inhalt:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.eine-beispiel-domain.de/$1 [R]
```

Laden Sie diese Datei per FTP in Ihr Webroot. Alle Aufrufe ohne führendes www. werden nun an www.eine-beispiel-domain.de umgeleitet. Groß-/Kleinschreibung ist dabei egal.

Wie kann ich Aufrufe von meinem Webroot in ein Unterverzeichnis weiterleiten?

Erstellen Sie mit einem Text-Editor eine Datei namens .htaccess mit folgendem Inhalt:

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ /wunschordner/ [R]
```

Laden Sie diese Datei per FTP in Ihr Webroot. Alle Aufrufe Ihrer Domain werden nun direkt in den Odner »wunschordner« umgeleitet.

© bytecamp GmbH